



Τεχνικό Φυλλάδιο



Τεχνικό Φυλλάδιο

Έκδοση: 1

Ημερομηνία : 22/07/2015

Σελίδες: 1/2

Loctite 60 sec

ΕΑΝ κωδικός: 4015000433259

Περιγραφή προϊόντος: Παχύρευστη κόλλα στιγμής, με ανοικτό χρόνο 60'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η LOCTITE® 60 sec είναι μια γρήγορη, για όλες τις χρήσεις, ενός συστατικού κόλλα γενικής χρήσης, η οποία σχηματίζει γρήγορα ισχυρούς δεσμούς μεταξύ πολλών συνηθισμένων υλικών. Είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση και με την παχύρευστη σύνθεση της που δεν στάζει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθετες εφαρμογές. Είναι το ιδανικό συγκολλητικό για υλικά όπως τα περισσότερα πλαστικά, ελαστικά, μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, δέρμα, υφάσματα, χαρτόνι και χαρτί, χωρίς να είναι απαραίτητο η μια επιφάνεια να είναι πορώδης. Ιδανικό για εργασίες άμεσης συγκόλλησης μεγάλων επιφανειών.

Η LOCTITE® 60 sec είναι ανθεκτική σε κρούσεις και είναι ιδανική σε εκείνες τις εφαρμογές όπου απαιτείται κάποιου βαθμού ελαστικότητα. Το προϊόν είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την επανατοποθέτηση - ταίριασμα. Η LOCTITE® 60 sec συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 204 D3 που αφορά στις ξυλόκολλες, που την καθιστά ανθεκτική στο νερό αλλά όχι κατάλληλη για συνεχή έκθεση σε υγρασία.

Ταχύτητα συγκόλλησης (1 Kg/cm²): αρχική πρόσφυση σε περίπου 45-90 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Δύναμη συγκόλλησης (ISO 4587, εφελκυσμός διάτμησης): 7-15 N/mm² (70-150 Kg/cm²) σε 24 ώρες, ανάλογα με το υπόστρωμα. Είναι ανθεκτική στο νερό σύμφωνα με το πρότυπο EN 204 D3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ανακαινίστε καλά πριν από κάθε χρήση. Εξασφαλίστε ότι όλες οι προς συγκόλληση επιφάνειες είναι καθαρές, στεγνές και ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους.
2. Αποφύγετε την επαφή της κόλλας με το δέρμα.
3. Ανακαινίστε καλά πριν τη χρήση και στη συνέχεια αφαιρέστε το πώμα.
4. Πιέστε απαλά το κάτω μέρος του σωληναρίου και εφαρμόστε μια ελάχιστη ποσότητα (1 σταγόνα ανά περίπου 6,5 cm²) LOCTITE 60 sec σε μια από τις δυο επιφάνειες.
5. Αμέσως ενώστε τα δυο μέρη και κρατήστε τα σταθερά, ασκώντας ελαφριά πίεση με τα χέρια για τουλάχιστον 1 λεπτό.
6. Αφήστε σε ηρεμία για τουλάχιστον 10 λεπτά ή ακόμη καλύτερα όλο το βράδυ, έτσι ώστε να αναπτυχθούν πλήρως οι δεσμοί.
7. Αποφύγετε τις διαρροές και προστατέψτε την επιφάνεια εργασίας. Αφαιρέστε τυχόν σκληρυμένα υπολείμματα της LOCTITE 60 sec με το αφαιρετικό LOCTITE SUPER ATTAK REMOVER.
8. Για καλύτερα αποτελέσματα, η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C) και ελάχιστη σχετική υγρασία 30%. Οι χρόνοι σκλήρυνσης μπορεί να αυξηθούν σε πολύ κρύες και/ή ξηρές συνθήκες.
9. Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιήστε μόνο την ελάχιστη ποσότητα κόλλας, σκουπίστε το ρύγχος με χαρτί ώστε να αφαιρεθούν τυχόν πλεονάσματα κόλλας, κλείστε το καπάκι της και αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	Ethyl cyanoacrylate
Όψη	διάφανη γέλη
Πυκνότητα	1.1 g/cm ³ στους 20°C
Ιξώδες	γέλη που δεν στάζει
Συσκευασία	20g σωληνάριο αλουμινίου
Ασφάλεια	βλ. ΔΔΑ idh 1978431
Διάρκεια ζωής στους 2-8°C	24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία*

*Σαν γενικούς κανόνες, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με 18 μήνες στους 20°C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- ❑ Μην τη χρησιμοποιείτε σε σκονισμένες, βρώμικες ή υγρές επιφάνειες.
- ❑ Δεν είναι κατάλληλη για συγκόλληση PP (Πολυπροπυλένιο), PE (Πολυαιθυλένιο), PTFE (Teflon®), λάστιχα σιλικόνης, γυαλί ή αφρώδη υλικά.
- ❑ Μην την χρησιμοποιείτε για συγκόλληση αντικειμένων που θα περιέχουν ζεστά υγρά.
- ❑ Δεν είναι κατάλληλη για συγκόλληση επιφανειών που αφήνουν διάκενα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εξασφαλίστε ότι το ρύγχος είναι καθαρό και ότι επανατοποθετήσατε το καπάκι. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



IDH# 1978431 12 x 20 g

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (ΦΤΔ), στο οποίο περιλαμβάνονται και οι συστάσεις μας για τη χρήση και εφαρμογή του προϊόντος, βασίζονται στη γνώση και εμπειρία μας για το προϊόν κατά την ημερομηνία που φέρει το παρόν Φύλλο. Το προϊόν επιδέχεται πολλαπλές διαφορετικές εφαρμογές καθώς και ενδέχεται να χρησιμοποιείται υπό διάφορες συνθήκες εφαρμογής και επεξεργασίας στο περιβάλλον σας, οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα του προϊόντος μας και για τις διεργασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες το χρησιμοποιείτε, καθώς και για τις σκοπούμενες εφαρμογές και αποτελέσματα αυτού. Συνιστάται η προηγούμενη δοκιμή του προϊόντος μας από εσάς προκειμένου να διαπιστώσετε την καταλληλότητά του. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που διατίθενται στο Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων ή σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες προφορικές ή έγγραφες συστάσεις σε σχέση με το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν άλλως ρητά έχει συμφωνηθεί και εξαιρουμένης επίσης της ευθύνης που οφείλεται σε αμέλειά μας εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε θάνατος ή τραυματισμός, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης που τυχόν προβλέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σε σχέση με την ευθύνη από πώληση προϊόντων.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο

Τηλ. 2104897215

Internet: www.henkel.gr