



Έκδοση 07.2010

ALL PLASTICS ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 2

LOCTITE ALL PLASTICS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κόλλας στιγμής δυο συστατικών αποτελούμενη από υγρή κόλλα στιγμής και ενεργοποιητή σε μορφή μαρκαδόρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνθεση:	Ethyl cyanoacrylate
Εμφάνιση:	Διάφανο, υγρό
Ιξώδες:	70-130 mPas
Συσκευασία:	3g σωληνάριο και ενεργοποιητής σε μορφή μαρκαδόρου
Πυκνότητα:	1,05 g/cm ³
Χρόνος ζωής:	18 μήνες αποθηκευμένο στους 20°C στην αρχική συσκευασία, κλειστό
Χρόνος ζωής:	24 μήνες αποθηκευμένο στους 2-8°C στην αρχική συσκευασία, κλειστό

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση συγκόλληση όλων των πλαστικών μεταξύ τους ή με άλλα υλικά. Είναι το ιδανικό συγκολλητικό για συγκόλληση πλαστικών όπως PE (πολυαιθυλένιο), PP (πολυπροπυλένιο) καθώς επίσης και άλλων πλαστικών, λάστιχων, μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια και χαρτιά.

Ταχύτητα πολυμερισμού: αρχική πρόσφυση σε 5 έως 30 δευτερόλεπτα ανάλογα με το υπόστρωμα.

Ισχύς των δεσμών (ISO 4587): 2 έως 20 N/mm² (διατμητικός εφελκυσμός) σε 12 έως 24 ώρες, ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εξασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, στεγνές και εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους
2. Αποφύγετε την επαφή της κόλλας ή του ενεργοποιητή με το δέρμα
3. Εφαρμόστε μια ή δυο στρώσεις ενεργοποιητή και στις δυο επιφάνειες. Εξασφαλίστε την κάλυψη με τον ενεργοποιητή όλης της προς συγκόλληση περιοχής. Κλείστε καλά το καπάκι του ενεργοποιητή αμέσως μετά την χρήση
4. Αφήστε τον ενεργοποιητή να στεγνώσει (και να αντιδράσει με τις επιφάνειες) για 1-2 λεπτά
5. Εφαρμόστε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα κόλλας στη μια από τις δυο προς συγκόλληση επιφάνειες
6. Ενώστε αμέσως τα κομμάτια και κρατήστε τα ενωμένα τουλάχιστον για 1 λεπτό
7. Αφήστε τα κομμάτια ακίνητα για δέκα λεπτά ή ακόμη καλύτερα όλη τη νύκτα, ώστε να αναπτυχθεί η τελική δύναμη συγκόλλησης
8. Αποτρέψτε τις διαρροές και προστατέψτε τις επιφάνειες εργασίας. Αφαιρέστε τα στεγνά υπολείμματα της κόλλας με LOCTITE® SUPER GLUE REMOVER
9. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η συγκόλληση θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30°C) και ελάχιστη σχετική υγρασία 30%
10. Για βέλτιστο χρόνο ζωής του προϊόντος, σκουπίστε το ρύγχος με πανί ώστε να απομακρύνετε την υπερβάλλουσα κόλλα και αποθηκεύστε το προϊόν όρθιο, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 07.2010

ALL PLASTICS ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 2

Συμβουλές:

- ο διαλύτης του ενεργοποιητή μπορεί να αλλοιώσει κάποιες επιφάνειες. Κάντε μια δοκιμή σε κρυφό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή
- ποτέ μην εφαρμόζετε την κόλλα στιγμής πριν περάσει τουλάχιστον 1 λεπτό από την εφαρμογή του ενεργοποιητή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να στεγνώσει η κόλλα πάνω στον ενεργοποιητή πριν ενώσετε τις δυο επιφάνειες
- για συνηθισμένες συγκολλήσεις εύκολων υλικών, είναι συνήθως αρκετό να χρησιμοποιήσετε απλά μόνο την υγρή κόλλα στιγμής

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Χρήση μόνο εσωτερική σε ξηρές συνθήκες
- Μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε ακάθαρτες, σκονισμένες ή υγρές επιφάνειες
- Δεν είναι κατάλληλο για την συγκόλληση γυαλιού, εφυσαλωμένων επιφανειών, πολύ μαλακά δέρματα ή αφρούς
- Σε περίπτωση αμφιβολίας για την δράση του ενεργοποιητή, κάντε πρώτα μια δοκιμή σε κρυφό σημείο
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν για αντικείμενα τα οποία θα περιέχουν καυτά υγρά

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



IDH# 782048 12 x 2 g

Henkel

Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106