



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Στοιχεία του προμηθευτή του τεχνικού φυλλαδίου προϊόντος

Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά:

MENTOR HELLAS ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αντώνη Τρίτση 64 & Σοφ.Βέμπο 39,

Κορδελιό 56334, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310703193, Fax: 2310703196, E-mail: info@mentor-hellas.gr

### Προϊόν: **ANTIFREEZE MENTOR-LINE συμπυκνωμένο αντιψυκτικό -48 °C κίτρινο**

Κορυφαίας Ποιότητας Αντιψυκτικό Υγρό, σύμφωνο με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών. Λόγω της αντισκωριακής και αντιθερμικής του σύνθεσης, παρέχει μέγιστη προστασία από τη διάβρωση, προσφέροντας την καλύτερη ψύξη και μεταφορά θερμότητας στους σύγχρονους κινητήρες υψηλής απόδοσης.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C \* Mercedes DBL 7700 (1)  
\* Ford ESD M97 B49-A \* Man 324 \* GM US 6277 M \* Ford WSS-  
M97B44-C \* Chrysler MS 9176 \* BMW N 600 69.0 \* VOLVO (Reg.  
N<sup>o</sup> 260) \* FORD ESD M97 B49-A \* OPEL GM QL 130100  
(1) Except pH value

### Φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή: υγρό

Χρώμα: κίτρινο

Οσμή: άοσμο

Σημείο ζέσεως: 125 °C

Σημείο ανάφλεξης: N/A

Ευφλεκτότητα: Δεν αναφλέγεται

Πυκνότητα: 1.12 g/ml

Διαλυτότητα σε νερό: Πλήρως διαλυτό

Τιμή pH: Περ. 8 – 8.5

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.