

Fire Paint

Σιλικονούχο χρώμα διαλύτου
υψηλών θερμοκρασιών

Το **Fire Paint** είναι ένα ειδικό σιλικονούχο χρώμα διαλύτου κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 700°C, όπως ψησταριές, σόμπες, εξατμίσεις, καμινάδες και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Είναι σχεδιασμένο με εξειδικευμένες ρητίνες και χρωστικές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και αντοχή του υλικού σε συνθήκες πολύ έντονης θέρμανσης. Επιπλέον διαθέτει εξαιρετικές αντισκωριακές ιδιότητες και στεγνώνει γρήγορα.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ανθεκτικό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 700°C
- ✓ Αντισκωριακές ιδιότητες
- ✓ Γρήγορα στέγνωμα

Χαρακτηριστικά

Τύπος

Σιλικονούχο χρώμα διαλύτου

Τρόπος Εφαρμογής

Ρολό, πινέλο, πιστόλι ή airless

Αραιώση

Έτοιμο προς χρήση.
Μπορεί να αραιωθεί με Διαλυτικό Νι-τρου.

Απόδοση

12-14 m²/lt

Στέγνωμα

Στην αφή: ½ - 1 ώρα
Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερ-

μοκρασία 23°C, υγρασία ≤50%) και το πάχος του υμένα

Συνθήκες Εφαρμογής

Θερμοκρασία 10-35°C και ΣΥ <75%.

Απόχρωση

Αλουμίνιο και μαύρο ματ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ, Δ): 500gr/lt. Το προϊόν περιέχει κατὰ μέγιστο 499 gr/lt ΠΟΕ

Χημικές, Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες

Ειδικό Βάρος: 1,00-1,04 kg/lt(20°C) (ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01-97)

Ιξώδες: 10-20 sec (20°C) (DIN53211.4mm)

Εφαρμογή

- Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, σκουριά κ.λπ. Επιφάνειες βαμμένες με προηγούμενα χρώματα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο και να ξεσκονίζονται καλά.
- Εφαρμόζεται σε μία στρώση με ρολό ή πινέλο, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται αστάρι. Το πάχος του ξηρού φιλμ δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 30μm. Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμομανθεί η βαμμένη επιφάνεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το στέγνωμα συνίσταται η σταδιακή θέρμανση στους 250°C για 2 ώρες περίπου ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη σκληρότητα και αντισκωριακή προστασία.



Διατίθεται στην Ελλάδα από την **MENTOR HELLAS**
Αν.Τρίτση 64 & Σ.Βέμπο 39
56334, Κορδελιό Θεσ/νίκη
info@mentor-hellas.gr
www.mentor-hellas.gr

Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και στη συνέχεια καθαρίστε το πινέλο ή το ρολό με Διαλυτικό Νίτρου και στη συνέχεια πλύνετε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Το πιστόλι το καθαρίζουμε με Ασετόν ή διαλυτικό νίτρου. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα

Συσκευασία και Αποθήκευση

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες 0,15lt & 0,375lt. Η διάρκεια ζωής του υλικού είναι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στις αρχικές, σφραγισμένες συσκευασίες και αποθηκεύεται σε στεγνούς χώρους και θερμοκρασίες 5-40°C αποφεύγοντας την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό.

Προφυλάξεις

Οι εργασίες προεργασίας βαμμένων επιφανειών (ξηρό τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα, κ.λπ.) μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων βασίζονται στις γνώσεις που κατέχουμε επί του παρόντος, στους ισχύοντες νόμους της ΕΕ και στους ισχύοντες κρατικούς νόμους. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς προηγουμένως ο χρήστης να έχει λάβει γραπτές οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των τοπικών διατάξεων και νόμων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ΔΤΔ παρέχονται σαν περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας του προϊόντος μας και δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος.



Διατίθεται στην Ελλάδα από
την **MENTOR HELLAS**
Αν.Τρίτση 64 & Σ.Βέμπο 39
56334, Κορδελιό Θεσ/νίκη
info@mentor-hellas.gr
www.mentor-hellas.gr