

#1

CALIDAD HENKEL CALIDAD HENKEL

Pattex N-27

(υγρή σύνθεση)

Φύλλο τεχνικών στοιχείων

Αναθεώρηση: 08/06/2005

	Συγκολλητικό ταχείας επισκευής για μέταλλα
Περιγραφή:	Συγκολλητικό αντίδρασης, δύο συστατικών, με βάση εποξικό
Εφαρμογή:	Ταχεία συγκόλληση και αποκατάσταση μεταλλικών μερών. Ταχεία συγκόλληση ρωγμών και διαρροών σε σωλήνες νερού και σε μεταλλικές δεξαμενές. Επίσης κολλάει και σε πολλά άλλα υλικά
Οδηγίες χρήσης:	
- Προετοιμασία επιφάνειας	Οι επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και έλαια. Αγριέψτε τις επιφάνειες όπου είναι δυνατόν.
- Αναλογία ανάμιξης:	1/1 σε όγκο. Σωληνάριο: βγάλτε με πίεση κορδόνια ίσου μήκους από τα συστατικά Α και Β. Σύριγγες: πιέστε το έμβολο και αναμείξτε με σπάτουλα Ειδικό βάρος: Συστατικό Α 1.3 g/ml Συστατικό Β 1.5 g/ml Αναμίξτε και τα δύο συστατικά ώσπου να επιτευχθεί ομοιόμορφο χρώμα.
- Εφαρμογή του προϊόντος:	Απλώστε το μίγμα των δύο συστατικών σε μια από τις επιφάνειες και ενώστε τις. Ο μέγιστος χρόνος εφαρμογής είναι 4 λεπτά μετά την ανάμιξη (στους 20-25°C).
- Χρόνος αναμιξης:	Μπορείτε να χειριστείτε τα κολλημένα τμήματα 15 λεπτά μετά την εφαρμογή (στους 20-25°C).
- Χρόνος στέγνωσης:	Υψηλή φυσική πίεση μπορεί να γίνει ανεκτή 2 ώρες μετά την εφαρμογή (στους 20-25°C) όταν το συγκολλητικό επιτύχει αντοχή 10 N/mm ² . Η στέγνωση μπορεί να επιταχυνθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας (ως 70°C). Σε θερμοκρασίες κάτω των 15°C, η στέγνωση επιβραδύνεται.

Pattex N-27 Σελ.

#2

Χαρακτηριστικά συγκολλητικού αφού στεγνώσει:	
- Χρώμα:	Μεταλλικό γκρι
- Θερμοκρασία λειτουργίας:	Γενικά, η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από -30 ως +150°C.

	Κολλημένα τμήματα υπό υψηλή πίεση δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 60°C.
- Αντοχή διάτμησης: (EN 1465) Άλλες ιδιότητες:	Περίπου. 11 N/mm ² (24 ώρες, 23 °C, χάλυβας/χάλυβας). Το συγκολλητικό ούτε συστέλλεται ούτε διαστέλλεται κατά τη στέγνωση. Το στεγνό συγκολλητικό μπορεί να υποστεί επεξεργασία με γυαλόχαρτο, να γυαλιστεί, να τρυπανηθεί, να υποστεί επεξεργασία με μηχανές και να επιστρωθεί. Παρουσιάζει καλή αντοχή στο νερό, το λάδι και τους κοινούς διαλύτες.
Συσκευασία:	Σωληνάκια των 11 ml για κάθε συστατικό, Α και Β Σύριγγες των 25 ml
Συνθήκες αποθήκευσης:	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 30 °C.
Διάρκεια αποθήκευσης:	3 χρόνια αν διατηρηθεί κλειστό στην αρχική του συσκευασία και υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, το προϊόν ενδέχεται να παραμένει κατάλληλο προς χρήση αλλά συνιστάται έλεγχος ή διατύπωση ερωτήματος προς την Τεχνική μας Υπηρεσία.

Σημαντικό

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στο τρέχον επίπεδο γνώσης μας. Παρέχονται με καλό σκοπό αλλά δεν έχουν θέση εγγύησης για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι χρήστες πρέπει να πιστοποιούν μόνοι τους ότι δεν υφίστανται συνθήκες που απαιτούν πρόσθετη πληροφόρηση ή προφυλάξεις ή την επικύρωση των λεπτομερειών του παρόντος.