

## **SUPER ATTAK ALL PLASTICS** (με ενεργοποιητή σε μαρκαδόρο)



### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Σετ αποτελούμενο από δύο συστατικά για τη συγκόλληση παντός τύπου πλαστικών υλικών του οικιακού περιβάλλοντος, μεταξύ τους ή με άλλα υλικά. Η οριστική συγκόλληση επιτυγχάνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Το σετ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δύσκολα πλαστικά όπως το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο (τα υλικά αυτά είναι αρκετά λιπαρά στην αφή).

### **ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ**

Η κόλλα Super Attak All Plastics είναι ιδανική για τη συγκόλληση πλαστικών όπως βινύλιο, plexiglas, νάιλον, πολυστυρένιο, πολυκαρβονικά υλικά, ABS, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κλπ. Ο χρόνος πήξης είναι συνήθως μικρότερος των 30 δευτερολέπτων, αλλά μπορεί να διαφέρει αναλόγως με τις ιδιαίτερες συνθήκες.

### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

#### **Attak Plastics σωληνάριο**

Χημική σύνθεση:

Όψη:

Πυκνότητα στους 20°C:

Ιξώδες:

Διάρκεια προϊόντος στους 20°C:

**Attak Plastics Ενεργοποιητής**

Χημική σύνθεση:

Όψη:

Πυκνότητα στους 20°C:

Ιξώδες:

Διάρκεια προϊόντος στους 20°C:

κυανοακριλικός αιθυλεστέρας

σχεδόν άχρωμο υγρό

περ. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

90-140 mPas

τουλάχιστον 18 μήνες

κυανοακριλικός αιθυλεστέρας

σχεδόν άχρωμο υγρό

1,05 g/cm<sup>3</sup>

90-140 mPas

18 μήνες

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

#### **Προετοιμασία των επιφανειών**

Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες για συγκόλληση είναι στεγνές, καθαρές από λίπη και ακαθαρσίες και έχουν καλή συναρμογή. Μετά τον καθαρισμό μην αγγίζετε την επιφάνεια για συγκόλληση, καθώς τα αποτυπώματα μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της συγκόλλησης.

### **Εφαρμογή**

#### **ΦΑΣΗ 1**

-Ενεργοποιητής Plastics: Απλώστε τον Ενεργοποιητή Plastics χρησιμοποιώντας το μαρκαδόρο και στις δύο πλαστικές επιφάνειες. Ένα ή δύο περάσματα με τον Ενεργοποιητή αρκούν. Αφήστε να στεγνώσουν τις επιφάνειες το πολύ για λίγα λεπτά.

Κλείστε αμέσως το καπάκι του μαρκαδόρου.

#### **ΦΑΣΗ 2**

-Attak Plastics κόλλα: Απλώστε μία ή δύο σταγόνες Attak Plastics (σωληνάριο) MONO ΣΕ ΜΙΑ από τις δύο επιφάνειες. Ενώστε τα δύο μέρη και πιέστε δυνατά επί 30 δευτερόλεπτα έως ότου κολλήσουν. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν μετακινήσετε το αντικείμενο.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες.



### Προειδοποιήσεις

Η μέγιστη σταθερότητα συγκόλλησης επιτυγχάνεται περίπου σε 8 ώρες. Μη χρησιμοποιείτε την κόλλα σε σκονισμένες, βρώμικες ή υγρές επιφάνειες. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε λείες επιφάνειες με καλά συναρμογή και χωρίς διάκενα. Κάνετε μια δοκιμή σε κρυφό σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν διαβρώνει την επιφάνεια. Προστατεύετε τα ρούχα και τις επιφάνειες στήριξης κατά τη συγκόλληση.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η κόλλα Attak Plastix δεν είναι κατάλληλη για γυαλί, γυάλινες και αφρώδεις επιφάνειες ή πολύ μαλακό δέρμα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ Attak Plastix για συγκόλληση αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για ζεστά υγρά

Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες.

