



Έκδοση 03.2007

# SUPER MONTAGE MEGA POWER

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 2

## SUPER MONTAGE MEGA POWER

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενός συστατικού συγκολλητικό συναρμολόγησης με υψηλή αρχική πρόσφυση.

Σημαντικά υψηλότερη αρχική δύναμη συγκόλλησης σε σχέση με παλαιότερες κόλλες Montage' ακόμη και σχετικά βαριά αντικείμενα μπορούν να συγκολληθούν απευθείας.

Δυνατότητα διόρθωσης για 5-10 λεπτά μετά την εφαρμογή.

Χωρίς διαλύτες.

Η παστώδης υφή του, επιτρέπει την εξομάλυνση της τραχύτητας των επιφανειών.

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δεν συνιστάται για συνεχή έκθεση σε υγρασία.

Κατάλληλη για πολυστυρόλιο και αφρό πολυουρεθάνης σε εσωτερικό χώρο.

### ΧΡΗΣΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συγκόλληση σε ξύλινα πλαίσια, ξύλινες επενδύσεις τοίχου, ξύλινα κουφώματα, μοριοσανίδες (νοβοτάν), γυψοσανίδες, διακοσμητικά γύψινα profil, PVC, Resopal®(φορμάϊκα), φελλός, σοβατεπί από ξύλο ή PVC, θερμομονωτικές πλάκες, κορνίζες/διακοσμητικά από πολυστυρένιο και αφρό πολυουρεθάνης (εσωτερικού χώρου μόνο), κεραμικά πλακάκια (εσωτερικού χώρου).

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, ακρυλικό γυαλί, ευαίσθητα στην υγρασία υποστρώματα (π.χ. ευαίσθητα μέταλλα, φυσικές πέτρες), κλπ.

### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Σοβάς εσωτερικού χώρου, μπετόν, πορώδες μπετόν, ελαφρόπετρα, τσιμέντο οπλισμένο με ίνες, γυψοσανίδα, προϊόντα ξύλου, αφρώδες πολυστυρένιο

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Για να εξασφαλιστεί η σκλήρυνση της κόλλας, είτε το υπόστρωμα ή το υλικό πρέπει να είναι απορροφητικό και διαπερατό από την υγρασία. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνη, σταθερές και χωρίς λίπτη/έλαια. Για να αποφευχθεί η καύση του υποστρώματος από την κόλλα, τα εξαιρετικά απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να διαβρέχονται.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η κόλλα εφαρμόζεται απευθείας από τη φύσιγγα με πιστόλι χειρός. Εφαρμόστε σε κουκίδες ή γραμμές στα προς συγκόλληση υλικά. Πιέστε σταθερά τα υλικά για 15 λεπτά.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε την κόλλα σε γραμμές, για την αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών.



Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 03.2007

# SUPER MONTAGE MEGA POWER

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 2

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύνθεση:	Διασπορά πολυμερών, χωρίς διαλύτες, με βάση το νερό
Πυκνότητα:	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Χρώμα:	Λευκό
Ανοικτός χρόνος:	Περ. 15 λεπτά
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C έως +70 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Τουλάχιστον +10 °C
Χρόνος στεγνώματος:	Τουλάχιστον 48 ώρες για πάχος 3 mm
Ικανότητα πλήρωσης αρμών:	Μέγιστο πάχος αρμού 10mm
Αντοχή σε διάτμηση:	Περ. 6,0 N/mm <sup>2</sup> (ξύλο/ξύλο σε θερμοκρασία δωματίου)
Διάρκεια Ζωής:	18 μήνες σε δροσερό μέρος 200-400 g/m <sup>2</sup> για διακόσμηση και μόνωση 20-40 g/m για διακοσμητικά profil, ξύλινα πλαίσια και κατωκάσια
Κατανάλωση:	Η φύσιγγα των 400g επαρκεί για γραμμή συγκόλλησης περίπου 14 m πάχους 5 mm

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

#### Καθαρισμός εργαλείων/υπολλειμάτων κόλλας:

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

#### Αποθήκευση:

Φυλάξτε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου φροντίζοντας να είναι πάντα καλά κλεισμένο στο δοχείο του.

Αποφύγετε θερμοκρασίες χαμηλότερες +10 °C και άνω +40 °C.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mymsds.henkel.com>.



IDH# 1312795	25 x 400 g
IDH# 1336469	12 x 250 g
IDH# 1125013	15 x 260 g



Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106