

## MENTOR D3

### ΙΣΧΥΡΗ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κόλλα υδατοδιαλυτή με βάση το PVA και συνθετικές ρητίνες.

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Κόλλα ειδικά παρασκευασμένη για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις, ανθεκτικές στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Είναι κατάλληλη για όλες τις ξυλουργικές εργασίες (ξύλα, MDF, παρκέ, φορμάικα κ.τα.λ). Δεν επηρεάζεται καθόλου από την υγρασία. Συγκολληθέντα αντικείμενα, εμβαπτιζόμενα στο νερό αντέχουν τουλάχιστον 4 h.

#### ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κόλλα ρευστή, έτοιμη προς χρήση. Απλώνουμε στη μία από τις δύο επιφάνειες λεπτό και ισόπαχο στρώμα κόλλας.
- Η συγκόλληση και το πρεσάρισμα γίνονται αμέσως. Χρόνος πρεσαρίσματος 60-90 min για μη θερμαινόμενη πρέσα.
- Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

●	<b>ΧΡΩΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ</b>	▶	Γαλακτώδης παχύρρευστη
●	<b>ΙΞΩΔΕΣ</b>	▶	10000±5000 cps
●	<b>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</b>	▶	1,08 ± 0,03 gr/ml
●	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</b>	▶	60-90 min
●	<b>pH</b>	▶	4-5
●	<b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΜ</b>	▶	5°C

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.